



## EASY TRUCK

Helpoin ratkaisu,  
jolla saavutetaan  
välittömät tulokset  
teollisuusajoneuvojen  
maalausprosessissa



# EASY TRUCK

Helpoin ratkaisu,  
jolla saavutetaan  
välittömät tulokset  
teollisuusajoneuvojen  
maalausprosessissa



LechlerTech EASY TRUCK on innovatiivinen lähestyminen kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen maalaukseen.

Maalausprosessin valinta saattaa olla hyvin vaikeaa: on vaikea valita paras prosessi kaikkiin tilanteisiin ja on vaikeaa omata taito valita sadoista saatavilla olevista maalausprosesseista.

Tämä oli lähtöpiste, kun EASY TRUCK järjestelmä kehitettiin! Järjestelmä pohjautuu asiakaskokemuksiin ja onnistuneisiin maalauskohteisiin, LechlerTech on valinnut 8 maalausprosessia, jotka takaavat hyvät tulokset kaikissa tilanteissa, kun maalataan teollisuus- ja hyötyajoneuvoja.

**NOPEUS, TUOTTAVUUS**  
ja **TEHOKKUUS** ovat luonnolliset lopputulokset, kun kuhunkin maalaustyöhön valitaan kokemuksella valittu ja optimoitu maalausprosessi.







## Kenelle Easy Truck on suunnattu?

Teollisille maalaamoille sekä alkuperäis-  
maalaukseen ja korjaukseen.

Ihmisille, jotka ovat vastuussa prosessien  
kehittämisestä.

Yritykset, joiden myyntiverkostot  
tähtäävät heidän maalaus- ja  
korjausmaalauksprosessien kehittämiseen.

## Mitä voit maalata?

Traktoreita, runkoja, kuljetusalustoja, pakettiautoja,  
kuorma-autoja, säiliöitä, sementin sekoittajia,  
trailereita, busseja, vaunuja, metroja,  
raitiovaunuja, nostureita, jne.;  
EASY TRUCK on erityisesti suositeltu käytettäväksi  
alkuperäismaalauksiin ja ylimaalauksiin.

## Mitä värejä on saatavilla?

EASY TRUCK järjestelmän avulla kaikki teollisten  
ja kaupallisten ajoneuvojen värit ovat saatavilla.  
Yhdessä mm. seuraavat värien  
MASTER INDUSTRY, RAL, NCS,  
BRITISH STANDARDS lisäksi on saatavilla  
NEW MASTER CHROMA värikartasto  
tueksi 2800 värireferenssillään,  
jotka on jaettu 29 väriviuhkaan  
väriperheen mukaan.

## Mikä määrä?

Kaikki määrät ovat saatavilla joustavasti  
sekoituskoneelta riippuen projektin suuruudesta.



# Maalausprosessit

## 1 Standardi Medium Solid Liuotinpohjainen

Taloudellinen ja nopea: kohteisiin, joissa tavoite prosessin kulujen pienentäminen

- **LS107 Epoxyprimer Primer/Filler:** Epoksi 2K "Cr - vapaa" tuote, jossa sinkkifosfaattia ja korkea ruosteenesto teho. Erinomainen metalleille, joilla alhainen imeytyminen. Tuotetta voidaan käyttää sekä M/M, että hiontamaalina.
- **LS144 Isolack pintamaali:** 2K MS kiiltävä polyuretaani hyvällä lopullisella pinnalla.

## 2 Ultra High Solid prosessi - Liuotinohenteinen

Taloudellinen ja korkealaatuinen pinta: kun halutaan kulujen säästöä, mutta taata erinomainen lopputulos pinnan suhteen.

- **LS107 Epoxyprimer Primer/Filler:** Epoksi 2K "Cr - vapaa" tuote, jossa sinkkifosfaattia ja korkea ruosteenesto teho. Erinomainen metalleille, joilla alhainen imeytyminen. Tuotetta voidaan käyttää sekä M/M, että hiontamaalina.
- **LS164 Acriprof UHS pintamaali:** 2K UHS pintamaali, jolla erinomainen esteettinen lopputulos. Hyvä peittokyky, ei valu helposti ja hyvä kestävyys teollisuusympäristössä. Kuivuu nopeasti matalissa lämpötiloissa ja tuotetta voidaan käyttää myös airless menetelmällä.

## 3 Standardi Erittäin kestävä Medium Solid - Liuotinohenteinen

Nopea ja joustava käyttää: kun halutaan keskittyä nopeaan prosessiin, hyvään kestävyys ja kohtuullisiin kokonaiskustannuksiin.

- **LS106 Isolealer B/B Primer/Filler:** PU 2K sealer. Helppokäyttöinen tuote, joka ei valu helposti M/M työmenetelmällä.
- **LS144 Isolack pintamaali:** 2K 2K MS kiiltävä polyuretaani hyvällä lopullisella pinnalla.

## 4 Kestävä Ultra High solid Liuotinohenteinen

Korkea kestävyys ja joustava käyttö ilman, että erinomaisesta lopputuloksesta joudutaan tinkimään.

- **LS106 Isolealer B/B Primer/Filler:** PU 2K sealer. Helppokäyttöinen tuote, joka ei valu helposti M/M työmenetelmällä.
- **LS164 Acriprof UHS pintamaali:** 2K UHS pintamaali, jolla erinomainen esteettinen lopputulos. Hyvä peittokyky, ei valu helposti ja hyvä kestävyys teollisuusympäristössä. Kuivuu nopeasti matalissa lämpötiloissa ja tuotetta voidaan käyttää myös airless menetelmällä.

## 5 Standardi helppo prosessi Liuotinohenteinen

Helppo ja joustava käyttää, turvallinen erilaisissa olosuhteissa ja hyvä esteettinen lopputulos.

- **LS109 Acipur Primer Filler/Primer:** 2K akryyli, jossa epoksihartseja ja ruostetta ehkäiseviä pigmenttejä, kuivuu nopeasti myös alhaisissa lämpötiloissa. Erinomainen tartunta eri metalleille, hyvä jousto ja alhainen pintamaalin imeytyminen. Voidaan käyttää hiontamaalina ja M/M työmenetelmällä jopa joitakin päiviä ruiskuttamisen jälkeen.
- **LS144 Isolack pintamaali:** 2K MS kiiltävä polyuretaani hyvällä lopullisella pinnalla.

## 6 Helppo Ultra Solid prosessi - Liuotinohenteinen

Helppo ja joustava käyttää, turvallinen erilaisissa olosuhteissa ja erinomainen lopputulos.

- **LS109 Acipur Primer primer/filler:** 2K akryyli, jossa epoksihartseja ja ruostetta ehkäiseviä pigmenttejä, kuivuu nopeasti myös alhaisissa lämpötiloissa. Erinomainen tartunta eri metalleille, hyvä jousto ja alhainen pintamaalin imeytyminen. Voidaan käyttää hiontamaalina ja M/M työmenetelmällä.
- **LS164 Acriprof UHS pintamaali:** 2K UHS pintamaali, jolla erinomainen esteettinen lopputulos. Hyvä peittokyky, ei valu helposti ja hyvä kestävyys teollisuusympäristössä. Kuivuu nopeasti matalissa lämpötiloissa ja tuotetta voidaan käyttää myös airless menetelmällä.

## 7 Vesiohenteiset prosessit

Alhainen ympäristövaikutus, turvallinen käyttää ja erinomainen esteettinen laatu.

- **Hydropox Primer R - EC (Y175001) Primer/Filler:** 2K epoksituote, jolla korkea ruosteenestoteho ja alhaiset liuotin päästöt. Erittäin hyvä tartunta metallipinnoille, helppo ruiskuttaa ja hyvä täyttöteho. Voidaan ylimalata sekä vesi-, että liuotinohenteisellä pintamaalilla hiontamaaliprosessissa.
- **LH144 Hydrocyl 2K Premium pintamaali:** 2K polyuretaani kiiltävä pintamaali, jolla hyvä lopputulos.

## 8 Yhden kerroksen maalausprosessi suoralla tartunnalla - Liuotinohenteinen

lhanteellinen ratkaisu, kun halutaan tehokkuutta hyväksyttävällä lopputuloksella: alustoihin, trailereihin, paneeleihin, jne.

- **Maali suoralla tartunnalla LS443 Acryl 2K AC:** 2K akryyli keski-kiiltävä emali ruosteen ehkäisyominaisuuksilla ja suoralla tartunnalla metalleille. Helppo ruiskuttaa, hyvä naarmuuntumisen kesto, hyvä ympäristön ja kemikaalin kesto. Mahdollista käyttää myös airmix järjestelmällä.



Logo LOW VOC yksilöi tuotteita ja prosesseja teollisuusajoneuvoihin, jotka ovat yhdenmukaisia 2004/42/CE säädösten kanssa.

# maalaus- prosessit kaikkiin tilanteisiin

1. STANDARD MS-LIUOTINOHENTEINEN  
**Nopea ja taloudellinen**
2. UHS LIUOTINOHENTEINEN  
**Taloudellinen ja hyvä  
lopullinen pinta**
3. STANDARDI ERITTÄIN KESTÄVÄ MS-LIUOTINOHENTEINEN.  
**Nopea, joustava ja kestävä**
4. UHS ERITTÄIN KESTÄVÄ - LIUOTINOHENTEINEN  
**Joustava, kestävä  
ja erinomainen lopullinen pinta**
5. STANDARDI HELPPO - LIUOTINOHENTEINEN  
**Helppo, joustava ja  
hyvä lopullinen pinta**
6. UHS HELPPO - LIUOTINOHENTEINEN  
**Helppo, joustava ja erinomainen  
lopullinen pinta**
7. VESIOHENTEINEN  
**Ekologinen ja erinomainen  
lopullinen pinta**
8. YKSI KERROS SUORALLA TARTUNNALLA - LIUOTINOH.  
**Tehokas ja kohtuullinen  
lopullinen pinta**



**LECHLER S.P.A.**  
22100 COMO ITALY - Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu

[www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)

**MAAHANTUOJA: YKKÖSVÄRI OY**  
Vanha Vaasantie 10 - 33470 YLÖJÄRVI  
Puh.. 010 666 4700 - Fax (03) 344 5618  
ykkosvari@ykkosvari.fi

[www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)