




Tekniset tiedot lomake n° 0504-GB

ENERGY SPRAY LINE - AEROSOLIT



EL050 – ENERGY LINE UNDERBODY BLACK



Heti käyttövalmis.



Kalvon paksuus:
40-60 µ



Ilmakuivaus 20° C:
20-30 min.

KUVAUS

Heti käyttövalmis 1K musta aerosoliakryylisuojaamaali tekstuuriefektillä.

KÄYTTÖKOHDDE

Erikoistuote automaalaukseen autojen alaosien maalaamiseen ja muoviosiin. (pohjamaalin maalauksen jälkeen).

OMINAISUUDET

- Helppo käyttää ja heti käyttövalmis. (aerosoli)
- Hyvä levittyminen
- Hyvä täyttö.
- Matala pintamaalin imeytyminen.
- Erinomainen tekstuuri.

PINNAN VALMISTELU

Vanhat maalaus

Pintamaalit, fillerit ja kitit tulee poistaa rasvasta tuotteella: 000660 QUICK CLEANER / 00699 HYDROCLEANER and ja hioa.

Metalli

Ruiskuta yksi harso kerros EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER.

Muovit

Ruiskuta kerros EL010 ENERGY LINE PLASTIC PRIMER.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Heti käyttövalmis. Ravista huolellisesti 2-3 minuuttia ennen käyttöä.

Ruiskutuslämpötila: 15-30° C

Kerrosten lukumäärä: 2-3

Ruiskutusetäisyys: 20-25 cm

Haihdutus: 5-10 minuuttia 20°C:ssa

Suosittelu kalvon paksuus: 40-60 µ

DIR 2004/42/CE: Erikoismaalit IIB/e – VOC käyttövalmis 840 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmis sisältää enintään <840 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C
20-30 minuuttia

SUOSITELLUT PÄÄLLEMAALATTAVAT

Lechler -valikoiman pintamaalit ilman hiontaa haihdutuksen jälkeen.

HUOMIOT

Mikäli maalataan auton helmoja, on mahdollista päättää työprosessi ruiskuttamalla pintaan ainoastaan EL050 ENERGY LINE UNDERBODY BLACK.

HUOMIO: Käytön jälkeen ruiskuta putki tyhjäksi pullo alaspäin, jotta estät tukkeemat varastoinnin aiknana ennen seuraavaa käyttöä.

SÄILYVYYS 20°C: 24 kuukautta.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0504-GB PÄIVITETTY 10/2007

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700 -
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TÄRKEITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.